1000V INSULATED WRENCHES



Open End Wrenches - SAE

Hex Size	Part No.	Overall Length in.	Box End Width in.	Box End Thickness in.	Weight lbs.
1/4″	E08-I	4 1/2	0.7	0.37	0.06
5/16″	E010-I	4 3/4	0.82	0.4	0.07
11/32″	E011-I	4 3/4	0.83	0.42	0.09
3/8″	E012-I	5	0.96	0.45	0.12
7/16″	E014-I	5 1/2	1.09	0.48	0.15
1/2″	E016-I	6	1.18	0.51	0.20
9/16″	E018-I	6 1/4	1.4	0.59	0.28
5/8″	E020-I	7	1.53	0.63	0.34
11/16″	E022-I	7 1/2	1.68	0.68	0.46
3/4″	E024-I	8	1.78	0.68	0.53
13/16″	E026-I	9	1.84	0.66	0.62
7/8″	E028-I	9 3/4	2.02	0.73	0.68
15/16″	E030-I	10 1/4	2.05	0.71	0.78
1″	E032-I	10 3/4	2.25	0.78	1.00

Individually insulated and tested to ASTM F1505 Standards.



Open End Wrenches - Metric

Hex Size	Part No.	Overall Length in.	Box End Width in.	Box End Thickness in.	Weight lbs.
6mm	MEBO6-I	4 1/4	0.74	0.40	0.06
7mm	MEBO7-I	4 1/2	0.74	0.40	0.07
8mm	MEBO8-I	4 3/4	0.85	0.43	0.09
9mm	MEBO9-I	5 1/4	0.98	0.48	0.12
10mm	MEBO10-I	5 1/2	1.11	0.50	0.17
11mm	MEBO11-I	5 1/2	1.11	0.49	0.18
12mm	MEBO12-I	6	1.21	0.54	0.20
13mm	MEBO13-I	6	1.21	0.54	0.21
14mm	MEBO14-I	6 1/4	1.38	0.60	0.28
15mm	MEBO15-I	6 1/4	1.39	0.60	0.28
16mm	MEBO16-I	7	1.46	0.57	0.34
17mm	MEBO17-I	7 1/4	1.39	0.57	0.45

Individually insulated and tested to ASTM F1505 Standards.



Adjustable Wrenches

Part No.	Overall Length in.	Maximum Opening in.	Weight lbs.
65308A-I	8″	1.08	0.75
65310A-I	10″	1.35	1.12
65312A-I	12″	1.5	1.87

Only handle provides protection against electrical shock.